

Entretien son poste à souder oxyacétylénique



Le juste nécessaire pour une utilisation en toute sécurité et une maintenance efficace des postes oxyacétyléniques WELDTEAM

Antiretours pareflamme

- Dispositif de sécurité indispensable : étouffe la flamme et les gaz en cas de dysfonctionnement du chalumeau
- Pour tuyaux Ø 6,3
- CE EN 730-1



Pour commander	PCB	Référence
Antiretours pareflamme	3	W 000 075 151

Raccords rapides

- Dispositif de connexion et déconnexion rapide et en totale sécurité des équipements
- Pour tuyaux Ø 6,3 / 10 mm
- CE EN 561

Pour commander	PCB	Référence
Raccords rapides	3	W 000 075 150

Tuyau de soudure

- Haute résistance et durée de vie
- Flexible et maniable
- Conception robuste en 3 couches : tube central en caoutchouc noir, armature textile, revêtement caoutchouc de couleur : bleu pour l'oxygène, rouge pour l'acétylène
- CE EN 559



Pour commander	PCB	Référence
Tuyau OX Ø 6.3 4 ml	1	W 000 075 159
Tuyau AD Ø 6.3 4 ml	1	W 000 075 160

Ecran pareflamme

- La protection des sols et des murs pendant les opérations de brasage, soudobrasage et soudage à la flamme
- Très flexible, il s'adapte partout
- Sans fibres toxiques
- 200 x 250 mm

Pour commander	PCB	Référence
Ecran pareflamme x1	5	W 000 075 162
Ecran pareflamme x3	5	W 000 075 163

Détecteur de fuites

- Localisation rapide et précise des fuites de gaz de toute nature
- Ininflammable et non toxique
- Contenance 650 ml - volume net 400 ml



Pour commander	PCB	Référence
Détecteur de fuites	12	W 000 075 066

Jeu de 6 colliers Ø 6,3 mm

- Raccordement des tuyaux de soudure et des équipements flamme avec une parfaite étanchéité
- Pour tuyaux Ø 6,3 mm

Pour commander	PCB	Référence
Jeu de 6 colliers Ø 6,3 mm	5	W 000 075 161

Kit étoile 6 buses

- Assortiment de 6 buses laiton de débit différent pour chalumeau WELDTEAM : 40, 63, 100, 160, 250 et 315 l/h
- choisir une buse d'un débit de 50 l/h par millimètre d'épaisseur à soudobraser, de 100 l/h par millimètre d'épaisseur à souder



Pour commander	PCB	Référence
Kit étoile 6 buses	5	W 000 075 153

Allume gaz

- Allumage sécurisé du chalumeau
- Inclus 5 pierres à briquet supplémentaires

Pour commander	PCB	Référence
Allume gaz	5	W 000 075 165