



Masque de soudage professionnel à cristaux liquides :

Les 2 mains restent libres

Technologie LCD

Avantages produit

- **SECURITE & HAUTE PROTECTION**
 - Obscurcissement automatique : **protection instantanée**
 - Protection permanente des yeux et du visage
 - Qualité professionnelle
- **SIMPLICITE & CONFORT**
 - **Fonctionne sans piles (alimentation solaire) : disponibilité immédiate et permanente**
 - Cagoule ultra-légère et ergonomique
 - Champ de vision élargi



Caractéristiques techniques

Caractéristiques du filtre LCD

Dimensions du filtre	mm	110 x 90 x 10
Champ de vision	mm	95 x 35
Classe optique	DIN	1 / 1 / 2
Temps de réaction clair/sombre	ms	0.2
Temps de réaction sombre/clair	sec	0.12
Teinte à l'état clair	DIN	3
Teinte à l'état sombre	DIN	11
Protection UV/IR		Permanente
Capteurs		2 / indépendants
Alimentation		Batterie lithium rechargeable

Caractéristiques de la cagoule

Matière		Polyamide
Couleur		Noir
Poids total	g	460

Normes

Directive RoHS CE 2002/95/EC		
Cagoule		EN 175
Filtre LCD		EN 169 – EN 379
Garantie du filtre		2 ans

Code	W 000 075 015
-------------	----------------------